

Monitor LCD con retro-illuminazione a Led

Video a colori con diagonale da 24 wide;
 Retroilluminazione LED;
 Risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1920;
 Risoluzione massima verticale non inferiore a 1080;
 Contrasto statico: 800:1;
 Luminosità 250 cd/mq;
 Angolo di visuale orizzontale almeno 150°;
 Angolo di visualizzazione verticale almeno 150°;
 2 ingressi digitali (1 HDMI + 1 DVI);
 Rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II;
 Regolabile in altezza;
 Predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington;
 1 cavo HDMI lunghezza min 1.5 mt max 2.0 mt

Monitor LCD CURVO tipo 1 – retro-illuminazione a Led

Diagonale Monitor 34" (Area utile video).
 Risoluzione: 3440x1440 a 60Hz di Frequenza
 Rapporto di scala 21:9
 Pixel type: IPS
 Rapporto di contrasto superiore a 2000:1
 Tempo di risposta (tip.) [ms] inferiore a 6ms
 Angolo di visualizzazione maggiore a 165°
 Colore telaio scuro
 Classe energetica minimo classe B o migliorativa
 Audio, altoparlanti integrati
 Base regolabile + Attacchi per il montaggio a staffa
 Peso [kg] inferiore a 13Kg con base
 Porta 1 HDMI e 1 DP
 Rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità I;

Monitor LCD CURVO tipo 2 - retro-illuminazione a Led

Diagonale Monitor tra 38" (Area utile video).
Risoluzione: 3840x1600 a 60Hz di Frequenza
Rapporto di scala 21:9
Pixel type: IPS
Rapporto di contrasto superiore a 2000:1
Tempo di risposta (tip.) [ms] inferiore a 6ms
Angolo di visualizzazione maggiore a 165°
Colore telaio scuro
Classe energetica minimo classe B o migliorativa
Audio, altoparlanti integrati
Base regolabile + Attacchi per il montaggio a staffa
Peso [kg] inferiore a 17Kg con base
Porta 1 HDMI e 1 DP
Rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità I.